

Make.conf - informacje ogólne

Położenie: (nie dotyczy)

© 3bird Projects 2005, <http://3bird.net>

Opcje kompilatora dla Athlon

CFLAGS="-Os -march=athlon-xp -mfpmath=sse -msse -mmmx -m3dnow -fomit-frame-pointer -s"

CFLAGS="-march=athlon64 -O3 -fomit-frame-pointer -Wall -s -pipe" (-O3: optymalizacja dla dużej ilości cache, używa tylko RISCowych instrukcji żeby procesor nie musiał tracić czasu na ich dekodowanie przez co jest ich więcej (przeciwie do -Os); -s: wywala znaczki debuggera, po co one jak nie będziesz debugował; -pipe: jeśli mamy dużo RAMu, to gcc przesyła dane potokiem zamiast tworzyć pliki tymczasowe.)

HOST="i686-pc-linux-gnu"

CXXFLAGS="-Os -march=athlon-xp -mfpmath=sse -msse -mmmx -m3dnow -s" (nie powinna tu być flaga -fomit-frame-pointer, gdyż działa dobrze z językiem C, ale już nie z językiem C++)

CXXFLAGS="-march=athlon64 -O3 -fno-exceptions -Wall -s -pipe"

USE="mmx mmx2 3dnow 3dnowex sse sse2" (instrukcje specjalne lepiej wpisać tutaj niż w CFLAGS, gdyż wtedy są pobierane opcjonalnie w zależności od pakietu, nie na siłę)

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2005.