

SSH - plik konfiguracyjny klienta

Położenie: /etc/ssh/ssh_config (-rw-r--r--)

© Imagine Studio 2005, <http://myGentoo.tk>

```
# $OpenBSD: ssh_config,v 1.19 2003/08/13 08:46:31 markus Exp $
# This is the ssh client system-wide configuration file. See ssh_config(5) for more information. This file provides defaults for users, and
the values can be changed in per-user configuration files or on the command line. Configuration data is parsed as follows:
# 1. command line options
# 2. user-specific file
# 3. system-wide file
# Any configuration value is only changed the first time it is set. Thus, host-specific definitions should be at the beginning of the
configuration file, and defaults at the end. Site-wide defaults for various options
```

```
##### OPCJE #####
```

```
# Którego hosta będą dotyczyły ustawienia?
```

```
Host *
```

```
ForwardX11 yes
```

```
# Dotyczy tylko RSA w wersji 1:
```

```
RhostsRSAAuthentication no
```

```
RSAAAuthentication no
```

```
# Sprawdzanie hasła:
```

```
PasswordAuthentication no
```

```
# Autentykacja oparta o rhosts:
```

```
HostbasedAuthentication no
```

```
# Jeśli jest "yes" to wtedy nie pyta się o przepustkę ani hasło. Przydatne przy skryptach:
```

```
BatchMode no
```

```
# Sprawdza dodatkowo (w "known_hosts"), czy adres IP nie zmienił się:
```

```
CheckHostIP yes
```

```
# Dokładne sprawdzanie hostów przed dodaniem ich do "known_hosts". Przy parametrze "yes", jeśli ich nie ma w tym pliku, połączenie
zostanie przerwane:
```

```
StrictHostKeyChecking ask
```

```
Port 22
```

```
Protocol 2,1
```

```
##### Inne opcje: #####
```

```
# ForwardAgent no
```

```
# AddressFamily any
```

```
# ConnectTimeout 0
```

```
# IdentityFile ~/.ssh/identity
```

```
# IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
```

```
# IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
```

```
# Cipher 3des
```

```
# Ciphers aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour,aes192-cbc,aes256-cbc
```

```
# EscapeChar ~
```

Ostatnia aktualizacja: 29 marzec 2005.