

Useradd

Położenie: (nie dotyczy)

© Imagine Studio 2004, <http://mygentoo.of.pl>

Dodawanie i usuwanie użytkowników

useradd -g users -G wheel,cdrw,modem,lp -m -d /home/robert -s /bin/bash -c 'Robert Surma' robert

-g (grupa domyślna)

-G (przynależność do pozostałych grup; oddzielone przecinkiem)

-s (shell)

-m (tworzy katalog domowy użytkownika i kopiuje do niego zawartość */etc/skel*)

passwd nazwaUżytkownika

userdel -r nazwaUżytkownika (usuwa użytkownika wraz z jego katalogiem domowym)

Konfiguracja

cat /etc/default/useradd

ls /etc/skel (szablon; pliki, które będą zawsze kopiowane do zakładanego domowego katalogu użytkownika)

Dodawanie i usuwanie grup

groupadd nazwaGrupy

groupdel nazwaGrupy

cat /etc/group | more (wykaz dostępnych grup)

Zmiana właściwości użytkownika

usermod -G grupa1,grupa2 nazwaUżytkownika (nowa definicja przynależności użytkownika do grup)

Przynależność do grup w moim systemie:

root --> *dialout, tape, video, root, bin, daemon, sys, adm, disk, wheel, floppy, lp, cron*

robert --> *wheel, cdrw, users, modem, lp, cron*