

Domyślne hasła do BIOS-ów

ABIT

AWARD

_?
_award
_ps
_SW
?award
[spacja]PW
[spacja]SW
\\z
\\bb
01322222
1EAAh
256256
589589
589721
595595
598598
admin
alfarome
ALFAROME
alfaromeo
aLLy
aLLY
ALLY
ally
ALLy
aPAf
AW
award
AWARD
AWARD PW
AWARD SW
AWARD_HW
AWARD_PS
award_sr
award_sw
AWARD_SW
AWARD?SW
award?sw
AWARD?SW
award.sw
awknet
AWKWARD
awkward BIOSSTAR
awkword
BIOS
bios*
biosstar
biostar

BIOSTAR
CONCAT
Condo
CONDO
condo
d8on
djonet
efmukl
g6PJ
HELGA-S
HEWITT RAND
HLT
j09F
J256
j256
j262
J262
j322
j332
j64
J64
KDD
lkw peter
lkwpeter
LKWPETER
Lkwpeter
Nj262i
PASSWORD
pint
PINT
SER
setup
SKY_FOX
SWITCHES_SW
Sxyz
SYXZ
Syxz
syxz
SZYX
t0ch20x
t0ch88
TTPTHA
tptha
TzqF
wodj
ZAAADA
ZBAAACA
Zbgn
ZJAAADC
zjaaadc

AMI

_SW

?SW
.KEY
[spacja]SW
589589
A.M.I.
AAAMMMIII
aammii
alfarome
AMI
ami
AMI_SW
ami-
AMI!SW
AMI?SW
ami.kez
AMI~
amiami
amidecod
AMIDECODE
amipswd
AMIPSWD
AMISSETUP
bios
BIOS
bios310
BIOSPASS
cmos
CMOSPWD
CONDO
efmukl
helga-s
HEWITT RAND
KILLCMOS
LKWPETER
PASSWORD
setup

PHOENIX

BIOS
CMOS
PHOENIX
phoenix

Toshiba

24Banc81
Toshiba
toshy99
Klawisz [shift] przy starcie

Amptron

Polrty

AST

SnuFG5

Biostar

Biostar
Q54arwms

Compaq

Compaq

Concord

last

CTX

CTX_123

CyberMax

Congress

Daewoo

Daewoo
Daewuu

Daytek

Daytec

Daytek

Dell

Dell

HP Vectra

hewlpack
hp

IBM

IBM
MBIUO
merlin

Kasowanie CMOS

W trybie tekstowym wpisujemy:

DEBUG
o 70. 2F
o 71. 0
q

W niektórych przypadkach można złamać hasło programem CMOSPWD.