

MS-DOS

Opis	Przykład
Nazwa dysku (prompt)	C:\>
Zatwierdź polecenie	ENTER
Utwórz folder	mkDir __ nazwaFolderu __ ENTER
Usuń folder	rmDir __ nazwaFolderu __ ENTER
Pokaż zawartość folderu	dir __ ENTER
Wejdź na inny dysk	a: __ ENTER
Wejdź do folderu	cd __ nazwaFolderu __ ENTER

Opis	Przykład
Wyjdź z folderu	cd.. _ ENTER
Kopiuj plik	copy _ nazwaPliku _ noweMiejsce _ ENTER
Usuń plik	del _ nazwaPliku _ ENTER
Zmień nazwę pliku	ren _ obecnaNazwa _ nowaNazwa _ ENTER
Zmień atrybut	attrib _ +r _ +s _ +h _ nazwaPliku _ ENTER
Pokaż zmienne systemu	set _ ENTER
Ustaw zmienne systemu	set _ nazwaZmiennej=Wartość _ ENTER
Ustaw datę	date _ ENTER

<i>Opis</i>	<i>Przykład</i>
Ustaw godzinę	time _ ENTER
Edytuj plik tekstowy	edit _ A:\systemowe\autoexec.bat _ ENTER
Pokaż zawartość dokumentu	type _ C:\autoexec.bat _ ENTER
Pokaż procesy	qprocess _ * _ /system _ ENTER
Zabij proces	tskill _ 587 _ ENTER
Restart	shutdown _ -r _ ENTER
Wyjdź z DOS	exit _ ENTER

Parametry poleceń

dir ___ **/w** ___ **/s** ___ **/a** ___ **/p** ___ **/q**

/w - szeroka lista

/s - również zawartość podfolderów

/a - również ukryte i systemowe

/p - stronicuje

/q - pokazuje właścicieli plików

rmDir ___ **/s** ___ **/q** ___ **“Moje obrazy”**

/s - usuwa razem z podfolderami

/q - tryb cichy (nie zadaje pytań)

attrib ___ **+r** ___ **/s** ___ **/d** ___ ******
.

/s - obejmuje także pliki w podfolderach

/d - obejmuje także same podfoldery

del ___ **/s** ___ **/q** ___ **/f** ___ **/a** ___ ***.jpg**

/s - usuwa pliki z podfolderów

/q - tryb cichy (nie zadaje pytań)

/f - usuwa z atrybutem “tylko-do-odczytu”

/a - usuwa pliki mające dowolne atrybuty